

Montážní sady – slouží k montáži a demontáži ložisek a těsnění



Pokud mají být ložiska nebo podobné prvky instalovány profesionálně, jsou tyto montážní sady ideálním řešením.

Všechny tyto montážní sady obsahují:

- Nářadí vysoké kvality s možností dodání náhradních dílů.
- Přehledné uložení v odolném kufříku.
- Schematický návod k použití včetně tabulky pro volbu správného nástroje.



Montážní sada FT 33

Bezpečné narážení ložisek

Simatool nářadí je ideální pro rychlé, praktické a bezpečné narážení ložisek vnitřního průměru od 10mm do 50mm. Správná kombinace narážecích kroužků zaručuje, že nástroj při montáži nikdy neprojde skrz valivé části ložisek.

- 33 narážecích kroužků, které jsou vyrobeny ze speciálního materiálu pohlcující rázy
- 3 narážecí rukojeti z duralu
- speciální narážecí kladivo
- výběrová tabulka pro válečkové ložiska



Stahovák ložisek BP 61

Slouží k demontáži kuličkových ložisek z otvoru

Stahovák BP 61 slouží k demontáži kuličkových ložisek umístěných v otvoru a to i bez vnitřní hřídele. Skládá se z 6 ramen a 2 stahovacích šroubů a jsou vhodné pro ložiska vnitřního průměru od 10mm do 100mm.

- 6 ramen a 2 stahovací šrouby o hmotnosti pouze 3,2 kg
- montážní rukojeť
- elastický kroužek pro zajištění pozice montážních ramen
- stahovací rameno vyrobené z kvalitní oceli
- tabulka pro správnou volbu stahováku




Souprava MK 10-30

Kompletní souprava pro snadné a rychlé narážení a stahování ložisek

Tato souprava se skládá z 50 komponentů a umožňuje rychlou, bezpečnou a praktickou montáž a demontáž většiny běžných ložisek s vnitřním průměrem 10mm až 30mm. Toto multifunkční nářadí obsahuje sadu jak pro narážení, tak pro stahování ložisek.

- 5ti ramenný stahovák vyrobený z vysoce kvalitní oceli
- 2 stahovací šrouby
- 7 opěrných podložek
- 21 narážecích kroužků vyrobených ze speciálního materiálu odolnému vůči rázům.
- 2 narážecí rukojeti
- kluzné kladivo



Vyráječ kroužků Gufero SP 50

Je určen k demontáži těsnění

Sada SP 50 je určena k velmi jednoduché demontáži hřídelových těsnění a to i hluboko zapuštěných. Obsahuje kluzné kladivo, dvě prodloužení a 50 trhacích šroubů.

- 50 trhacích šroubů
- 20 pružných podložek
- ocelové kluzné kladivo
- 2 prodloužení různých délek

